

ecoTEC intro – esența eficienței

NOU

Centrală murală
cu condensare
28 kW



Calitate dovedită și de încredere



ecoTEC intro a fost dezvoltată pe baza tehnologiei dovedită de Vaillant. Echipată cu schimbător de căldură din oțel inoxidabil de durată precum și cu pompă de înaltă eficiență, oferă performanță ridicată cu un consum redus de energie. ecoTEC intro are clasă energetică A, atât pentru producerea de apă caldă menajeră cât și pentru încălzire.

Tehnologie ridicată într-un aparat cu dimensiuni reduse

Toate componentele de calitate sunt integrate într-un design extrem de compact. Prin urmare, ecoTEC intro se încadrează în categoria celor mai mici centrale cu condensare de pe piață.

Centrală ușor de curățat, elegantă și cu design plat este potrivită pentru instalarea flexibilă în zona de locuit, precum și în colțuri mici sau dulapuri.

Punere în funcțiune în cel mai scurt timp

Interfața centralei este una din principalele caracteristici. Conceptul prietenos al afișajului asigură punerea în funcțiune în cel mai scurt timp. Ecranul iluminat permite setări rapide atât pentru experți cât și pentru utilizatorii finali.



Dimensiuni reduse



Apă caldă menajeră:
28 kW



Încălzire: 24 kW



Amprentă mică, economii mari

fiVaillant este unul dintre cei mai renumiți producători din lume pentru sisteme de încălzire premium. Începând cu anul 1874, Vaillant a stabilit standarde pe piața de încălzire - una dintre cele mai recente dezvoltări este noua ecoTEC intro. Această centrală oferă cele mai bune performanțe la un preț imbatabil!

Economie de spațiu - costuri reduse

Dimensiunile reduse și eficiența în ceea ce privește costurile fac din ecoTEC intro centrala ideală pentru locuințe de 3-4 persoane care trebuie să își satisfacă nevoia de încălzire și apă caldă.

- Raport excepțional performanță-preț
- Ușor de instalat în spații limitate
- Tehnologie, calitate și servicii ale unei mărci de încredere



Date Tehnice

ecoTEC intro	Um	VMW 24/28 AS/1-1
Categorie centrală termică		II2H3P
Racord de gaz		1/2"
Racord tur/retur încălzire		3/4"
Eficiență la sarcină parțială (30%)	%	107.7
Greutate	kg	27
Îălțime	mm	626
Lățime	mm	400
Adâncime	mm	270
Putere		
Putere termică nominală la 50/30 °C	kW	7.7 - 25.9
80/60 °C	kW	7.0 - 24.0

Încălzire		
Presiune maximă (bar)		0.3 MPa (3.0 bar)

Apă caldă menajeră		
Debit specific ($\Delta T = 30 K$)	l	13,4
Presiune maximă admisă (bar)	bar	1 MPa (10 bar)
Temperatură maximă acm	°C	30 to 55
Volum vas expansiune	l/min	8
Clasă eficiență energetică	III	A
	II	A*** - D
	I	A
		A* - F



Asistență și consiliere

Consultanță

Specialiștii noștri sunt bucuroși să vă ofere sfaturi și vă pot ajuta cu ofertă pentru fiecare proiect.

Ușor de instalat

Ușor de instalat datorită dimensiunii reduse (62.6x40x27cm) și greutateii (≈ 27 kg); aceste caracteristici fac din ecoTEC intro o centrală ideală pe piața proiectelor rezidențiale.

Contact

Telefon: +40 21 209 88 88

Email: office@vaillant.com.ro

Vaillant Group România

GCBP - Șos. București Nord 10, Clădirea O21, Voluntari, Ilfov 077190
<https://www.vaillant.com.ro/>